

Enkepren

Bezrozpuszczalnikowy, na bazie emulsji bitumiczno-kauczukowej z wkładką Enke-Polyflexvlies system renowacji do dachów spadkowych oraz płaskich. Enkepren jest odporny na działanie dymów przemysłowych, soli i wody morskiej jest również odporny na promieniowanie UV i ozon. Enkepren nanoszony jest na odpowiednio przygotowaną powierzchnię wałkiem malarskim lub natryskowo.

Przeznaczenie	System do hydroizolacji dachów spadkowych oraz dachów płaskich.
Zastosowanie	Do wszelkiego rodzaju powierzchni bitumicznych oraz powierzchni betonowych
Akcesoria	<ul style="list-style-type: none"> -wałek malarski -uchwyt do wałka -taśma papierowa -nożyczki ENKE -otwieracz do puszek ENKE -rękawice ochronne -środek myjący ENKOCLEAN <p>Wszystkie akcesoria dostępne są w sklepie internetowym www.dach4u.pl</p>

Jesteśmy do Państwa dyspozycji: telefon 601 435 756, e-mail enke@kalamala.pl

Dane techniczne

Baza: Emulsja bitumiczno-kauczukowa

Zużycie: 3kg/m²

Temperatura +5°C do +30°C

Kolor: czarny

Nakładanie: wałek malarski

Forma dostawy pojemniki blaszane 30kg lub kontener 1100kg

Podkłady

- Podkład uniwersalny VA 933
- Podkład PO dla folii poliolefinowych
- Glasprimer Podkład do szkła i glazury
- Podkład 2K do folii z miękkiego PCV

Włókniny

- Rolki o długości 50m i szerokościach 10,5cm, 15cm, 20cm, 30cm, 50cm, 100cm
- Manszety Ø8mm, Ø50mm, Ø75mm, Ø100mm, Ø150mm
- Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne